

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ ПрофиДвайс

РЕГУЛИРУЕМЫЕ УГЛЫ ЖЕЛОБА

Раздвигаются под необходимый угол, а также, как и соединители желоба имеют широкие резинки и возможность линейного расширения.

ЖЕЛОБ ВОДОСТОКА

Производится в длинах: 2, 3, 4, и 6 метров.

ДЛИННЫЙ КРЮК ЖЕЛОБА

Крюк имеет длину 350 мм. Это позволяет задать нужный уклон и надежно закрепить крюк на стропиле.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ

Соединительные трубы 1м длиной, обжаты только с одной стороны - для широких карнизных свесов. Трубы 1,2м длиной, обжаты с двух сторон. Их используют на свесы шириной менее 0,5м и режут пополам 1 труба на две воронки.

СЛИВНЫЕ ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛИ ЖЕЛОБА

Трубы имеют длину: 2, 3 и 4 метра, а соединители желоба оснащены двумя широкими уплотнительными прокладками.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА

В комплекте к системе идут крепления трубы к стене со шпилькой из нержавеющей стали.

ProfiDvice

КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР • ВОДОСТОК

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

 ProfiDvice



Пожалуй, лучшие водосточные системы!



ПрофиДвайс *Plus*

Качественная сталь с премиальным Шведским покрытием гринкоат с гарантией 30 лет



ПрофиДвайс

Качественная отечественная сталь с полиуретановым покрытием и гарантией 25 лет



Производим уникальную водосточную систему под собственным брендом

Водосточная система ПрофиДвайс

Это качественная металлическая водосточная система изготовленная из сырья Российского производства. Соответствует всем требованиям к климатическим условиям и обеспечивает сохранность внешнего вида на долгие годы! Полимерное покрытие на основе полиуретана обеспечивает защиту металла от климатических воздействий и выгорания цвета.

Характеристика	Водосточная система ПрофиДвайс
Коррозионная стойкость	РС (RC) 4
Толщина стали	0.55 мм
Количество цинка	275 г/м ²
Гарантия на внешний вид	10 лет
Гарантия на сквозную коррозию	25 лет
Страна-производитель	Россия

Водосточная система ПрофиДвайс *Плюс*

Водосточная система из премиальной Шведской стали. Этот материал имеет двустороннее покрытие, которое гарантирует превосходную защиту от коррозии РС (RC) 5 и механического износа обеих сторон изделия. Покрытие изготовлено на основе биотехнологий с применением шведского рапсового масла и имеет привлекательную матовую поверхность. Это уникальное запатентованное решение компании ССАБ (SSAB) значительно снижает отрицательное воздействие на окружающую среду - сталь с полимерным покрытием ГринКоат (GreenCoat) является экологически чистой из представленных на рынке материалов для кровель, фасадов и водосточных систем.

Продукция ГринКоат (GreenCoat) отвечает актуальным требованиям технического Регламента, не содержит хроматов и производится в соответствии с положениями стандарта EN (EN) 10169 +A1

Характеристика	Водосточная система ПрофиДвайс <i>Плюс</i>
Коррозионная стойкость	РС (RC) 5
Толщина стали	0.55 мм
Количество цинка	275 г/м ²
Гарантия на внешний вид	15 лет
Гарантия на сквозную коррозию	30 лет
Страна-производитель	Швеция

Главное отличие водосточных систем ПрофиДвайс от ПрофиДвайс *Плюс* - полимерное покрытие с добавлением запатентованного шведского рапсового масла, высокая коррозионная стойкость и повышенная гарантия на технические свойства материала.

Элементы составляющие водосточную систему ПрофиДвайс и ПрофиДвайс *Плюс* идентичны и не имеют отличий!

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОКА

ПрофиДвайс и ПрофиДвайс *Плюс*

ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ

Имеет длину: 2, 3, 4 и 6 метров



ТРУБАВОДОСТОКА

Имеет длину: 1м, 1.2м, 2м, 3м, 4м



УГОЛ ЖЕЛОБА

Регулируемый 100-165°
Не регулируемый 90°



Мы предусмотрели внутренние и внешние углы желоба как не регулируемые (90°), так и регулируемые с углами наклона от 100° до 165°

ВОРОНКА ВОДОСТОКА

С отбортовкой



Имеет отбортовку на воронке. Плотно прилегает к желобу. Не повреждает защитный слой желоба острыми краями.

ЗАГЛУШКА ВОДОСТОКА

С уплотнителем



Заглушка с резиновым уплотнителем и зубьями для надежной фиксации на желобе. Не протекает и надежно держится. Заклепки и саморезы не нужны

СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА

С прокладкой



Соединитель обладает широкой прокладкой и обеспечивает плотное соединение между желобами. Полностью исключает протечки!

КРЮК ЖЕЛОБА

Длинный и короткий



Помимо стандартного короткого крюка, мы предлагаем улучшенный длинный крюк - 350 мм. Это позволяет надежно закрепить его к стропилам и задать необходимый угол наклона желоба.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА

Шпилька, гайка, винт



В комплекте с крепежом идет шпилька из нержавеющей стали. Благодаря которой внешний вид крепления водостока сохранит презентабельный внешний вид на долгие годы!

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОКА

ПрофиДвайс и ПрофиДвайс *Плюс*

НИЖНИЙ ОТВОД ТРУБЫ И ПЕРЕХОДНОЕ КОЛЕНО

Отвод позволяет снизить напор потока, отводит воду от фундамента здания.
Переходное колено предназначено для изменения направления стока по трубе.



Посмотри видео!
Отсканируй код



ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



РАЛ 7024
Мокрый асфальт



PP 20
Белый



РАЛ 8017
Шоколад



PP 33
Чёрный матовый

О наличии доступных для заказа цветов водосточной системы уточняйте у менеджера!

КАК РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ВОДОСТОКА

Если Вы не профессионал и не хотите ломать голову и тратить ваше драгоценное время - обратитесь к нам! Мы бесплатно сделаем замер Вашего дома, произведем расчет водосточной системы и расскажем обо всех нюансах монтажа и посоветуем строительную бригаду при необходимости.

Услуги по выезду нашего замерщика и расчету водосточной системы и других строительных материалов - мы оказываем бесплатно!

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

8 916 263 63 63

